

**Sistemas Especiales
para Estacionamientos**

AL-KOAT^{MR}
IMPERMEABILIZANTES



	AUTOGARD	AUTOGARD L	WG32	TRAFFICTUFF	WEARTUFF	DUSTTUFF
Descripción	Sistema Impermeabilizante para áreas de tránsito vehicular frecuente, con garantías de 5 hasta de 10 años iniciales y renovables cada 5 hasta de 10 años iniciales y renovables cada 5 años, indefinidamente.	Sistema Impermeabilizante para áreas de tránsito vehicular frecuente, con garantía hasta 5 años.	Recubrimiento para pisos de concreto diseñado para tráfico peatonal intenso hasta vehicular ligero, diferentes acabados: liso, cascara de naranja, con textura.	Recubrimiento para pisos de concreto diseñado para tráfico vehicular frecuente, en interiores.	Recubrimiento para pisos de concreto en áreas de tránsito peatonal intenso y vehicular ligero, talleres mecánicos, pisos de uso general.	Sellador epóxico base agua para pisos de concreto, tránsito ligero, transparente, sellador contra polvo.
Espesor Final (eps)	40 mils cajones y 52 mils zonas de tránsito	40 mils.	32 mils.	28 mils.	16 mils.	3 mils.
Tipo de Acabado	Textura arena encapsulada	Textura arena encapsulada	Liso, textura arena encapsulada o cascara de naranja	Textura arena encapsulada	Liso o cascara de naranja	Liso
Colores	Gris oscuro, Gris medio, Gris claro, Negro, Verde y Arena	Gris oscuro, Gris medio, Gris claro, Negro, Verde y Arena	Blanco, Gris claro, Gris medio, Gris Oscuro, Negro, Arena, Rojo y Verde	Blanco, Gris claro, Gris medio, Gris Oscuro, Negro, Arena, Rojo y Verde	Blanco, Gris claro, Gris medio, Gris Oscuro, Negro, Arena, Rojo y Verde	Transparente
Garantías	5 y 10 Años iniciales, renovables	5 Años	2 años contra desprendimiento	2 años contra desprendimiento	2 años contra desprendimiento	1 año
Tipo de Resina	Poliuretano Aromático	Poliuretano Aromático	Epóxico 100% solidos	Epóxico 100% solidos	Epóxico 100% solidos	Epóxico base agua
Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Impermeabilizante	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Antiderrapante	SI	SI	SI	SI	SI / NO	NO
Rápidez Instalación	***	****	***	***	***	*****
Resistencia Química	*****	*****	*****	*****	*****	**
Resistencia Tracción	*****	****	***	*****	***	**
Mantenimiento	****	*	***	****	***	*

Entre más (*) indica que es mejor

Colores en función de volumen y tiempos

Impermeabilizantes Al-Koat